# 9DM2351

## Zangenstrommesser AC

CE IEC 61010-1 , IEC 61010-2-032 Zulassung
CAT.III 600V Verschmutzungsgrad 2

- Max. Zangenöffnung: Ø 30mm
- Bereichs- und Funktionsanzeige, max. Ablesewert: 1999
- Anzeige negativer Polarität (keine Anzeige positiver Polarität)
- Automatisches Ausschalten nach ca. 15 Minuten
- Geringerer Energieverbrauch
- Abnehmbare Prüfkabel, einfache Bedienung
- Aufbewahrungstasche im Lieferumfang
- AC amp (0.1A - 1A) : 200A / 600A
- AC Spannung (0.001V - 1V) : 2V / 20V / 200V / 600V
- DC Spannung (0.1mV - 1V) : 200mV / 2V / 20V / 200V / 600V
- Überlastungsschutz (0.1O - 0.01MO) : 200O / 2kO / 20kO / 200kO / 2MO / 20MO
- Durchgangsprüfung: Ja
- Diodenprüfung: Ja
- Anzeige für geringen Batterieladestand: ja
- LCD-Anzeige: 3 1/2-stellig, max. Ablesewert: 1999
- Abtastrate: 3-mal/Sek.
- Überlastungsanzeige: OL und akustisches Signal
- AAA 1.5V x 2 (enthalten)

| KING TONY | Gewicht (g) |
|---|---|
| 9DM2351 | 354 |