

9DM2352



Zangenstrommesser AC/DC

Zulassung: CE IEC 61010-1, IEC 61010-2-032
CAT.III 600V Verschmutzungsgrad 2

- Max. Zangenöffnung: Ø 30mm
- Bereichs- und Funktionsanzeige, max. Ablesewert 1999
- Anzeige negativer Polarität (keine Anzeige positiver Polarität)
- Automatisches Ausschalten nach ca. 15 Minuten
- Testerkabel abnehmbar, einfaches Benutzen.
- Geringerer Energieverbrauch
- Abnehmbare Prüfkabel, einfache Bedienung
- Aufbewahrungstasche im Lieferumfang
- AC amp (0.1A - 1A) : 400A / 600A
- DC amp (0.1A - 1A) : 400A / 600A
- AC Spannung (0.001V - 1V) : 4V / 40V / 400V / 600V
- DC Spannung (0.1mV - 1V) : 400mV / 4V / 40V / 400V / 600V
- Frequenz Hz : 5Hz / 50Hz / 500Hz / 5kHz / 50kHz / 100kHz
- Überlastungsschutz (0.10 - 0.01MO) : 4000 / 4kO / 40kO / 400kO / 4MO / 40MO
- Durchgangsprüfung: Ja
- Diodenprüfung: Ja
- Anzeige für geringen Batterieladestand: ja
- LCD-Anzeige: 3 1/2-stellig, max. Ablesewert: 1999
- Abtastrate: 3-mal/Sek
- Überlastungsanzeige: OL und akustisches Signal
- AAA 1.5V x 2 (enthalten)



9DM2352

Gewicht (g)

402