


9HYCM5



Hydraulisches Radmontagegerät für Transporter, LKWs und Busse

- Flexibles und ergonomisches Radmontagegerät zum Wechsel von Reifen und Bremsenkits
- Seitwärts einstellbare Hebearme für Radgrößen Ø 270 - 1300 mm
- Hebearme mit Rollenlager für leichtes Verstellen des Rades
- Fußbediente Pumpe ermöglicht leichte Handhabung: beide Hände sind frei für Arbeit
- Hacken für Sicherheit während des Radtransportes
- Handbetätigte Totmannsteuerung für optimale Sicherheit beim Absenken
- Ideal für Anheben von Bremstrommeln, Tanks und Werkstattkisten etc.
- mit zwei 360° schwenkbaren Rädern
- Abbildung mit Kranarm 9HYCMA1 (optional). Kranausleger einzeln verkauft.



 9HYCM5

Kapazität (Tonne) : 0.5

Hubhöhe (mm) : 710

Minimalhöhe (mm) : 95

Länge L8 (mm) : 870

Breite L3 (mm) : 990

Höhe H5 (mm) : 1180

Gabel/Rollenlänge L9 (mm) : 415 / 600

Abstand zwischen L10 Rollen (mm) : 260 - 710

Für Raddurchmesser (mm) : 270-1300mm

Option (nicht inbegriffen) : 9HYCMA1

Gewicht (Kg) : 100



KING TONY

Enjoy your work