



## 44K7



### 1/2" Kraftsteckschlüssel mit Außennocken

- Zum Lösen und Spannen von Kugellager-Nutmuttern DIN 981
- Dünne Wand
- Benutzung mit Verlängerung, Ratsche, usw. möglich
- Anwendung: Ein- und Ausbau von Radlagern, Rädern, Zahnrädern, Kegelrollenlagern, Kugellagern, usw.
- Für LKW, Baumaschinen, Baugeräte, Stadtfahrzeuge, Forstwirtschaft, usw.
- Aus CR-MO (Chrom-Molybdän-Stahl)
- Schwarz phosphatiert



|  | N° Spitze | ∅ Außen Bolzen (mm) | D1 (mm) | H (mm) | S (mm) | D2 (mm) | ∅d1 (mm) | L (mm) | Gewicht (g) |
|--|-----------|---------------------|---------|--------|--------|---------|----------|--------|-------------|
| 44K732M  | TMFS 4    | 32                  | 37.3    | 4      | 3.5    | 30      | 28.3     | 60     | 207         |
| 44K738M  | TMFS 5    | 38                  | 44.3    | 5      | 4.6    | 30      | 34.3     | 60     | 259         |
| 44K745M  | TMFS 6    | 45                  | 52.3    | 5      | 4.6    | 30      | 41.3     | 60     | 321         |
| 44K758M  | TMFS 8    | 58                  | 65.5    | 7      | 5.6    | 30      | 53.5     | 60     | 422         |
| 44K752M  | TMFS 7    | 52                  | 59.3    | 6      | 4.6    | 30      | 48.3     | 60     | 350         |