


9HYGR20



Hydraulischer Werkstattkran für Werkstätten und Industrie

- Ausleger mit großer Tragkraft auch in der letzten Position.
- Eingebautes Sicherheitsventil gegen Überlastung.
- Direkt gesteuerter Auslöser für kontrolliertes Absenken für optimale Sicherheit.
- 360° drehbare Pumpeneinheit für optimale Bedienung.
- Ausgestattet mit 2 Fahrrollen und 2 festen Vorderrädern, für größere Lenkfähigkeit auch unter Vollbelastung.
- 360° drehbarer Haken
- Die innere Rahmenbreite ermöglicht das Umfahren von EUR-Paletten.
- Hartverchromte Kolbenstange und Pumpkolben sichern lange Lebensdauer.
- 5 Positionen = 5 Kapazitäten: 2000 kg, 1900 kg, 1800 kg, 1700 kg, 1600 kg



	pos. 1 (kg)	pos. 2 (kg)	pos. 3 (kg)	pos. 4 (kg)	pos. 5 (kg)
9HYGR55	550	500	450	400	350
9HYGR11	1100	1000	900	800	700
9HYGR20	2000	1900	1800	1700	1600

KING TONY	Kapazität (Tonne)	Minimale Höhe H1 (mm)	Maximale Höhe H2 (mm)	Absaugar m L5 (mm)	Bügelhö e H4 (mm)	Bügeläng e L1 (mm)	Innere Breite L6 (mm)	Bügelbrei te L7 (mm)	Höhe H5 (mm)	Gewicht (Kg)
9HYGR20	2	2340	2630	1210	160	1750	840	1020	1850	250