


# 9TYN514



## Hydraulische Presse manuell und pneumatisch (20, 30, 50 T)

- Sicherheits-Ventil.
- Pneumatische und manuelle Geschwindigkeitspumpe.
- Schutzschirm.
- Pneumatische Fuß-Steuerung.
- Drehgriff und Griffhalterung für die Winde.
- Ergonomischer Griff und Griffhalterung.
- Winden- und Riemenscheibenschutz, um die Hände zu schützen.
- Schubzylinder mit Griff und Positionsskala.
- Windenkurbel-Halterung.
- V-Block und 180° - Konfiguration.
- Griffhalter.
- Riemenscheiben-Schutzabdeckung.
- Staubschutz-Deckel.
- Schraubenverlängerung.
- Stanz-Set.



	Kapa- zität (Tonne)	A (mm)	D (mm)	E (mm)	G1 (mm)	G2 (mm)	R2 (mm)	R1 (mm)	R (mm)	M (mm)	Luftdr- uck (bar)	Breite L3 (mm)	Höhe H5 (mm)	Einga- ngsdr- uck (bar)	Rahm- eninn- enma- ßbreit- e L12 (mm)	Gewic- ht (Kg)
9TYN 5142 0AB	20		152	505	25	850	75	145	220	200	9 ~ 12	770	1800		600	132



**KING TONY**

*Enjoy your work*

9TYN 5143 OAB	30	200	535	130	830	75	145	220	280	9 ~ 12	930	1900	750	210
9TYN 5145 OAB	50	200	535	80	780	75	145	220	280	9 ~ 12	930	1900	750	249.2 0