

6BJ21




Akku-Butangas Klebepistole

GS (Geprüfte Sicherheit) zertifiziert

- Kabellos, leicht zu transportieren und praktisch in der Anwendung.
- Ein automatisches Wärmeregulierungssystem sorgt für einen optimalen Kleberfluss und vermeidet so ein Überlaufen und Verstopfen der Düse.
- Mit automatischem Stopp der Butanzufuhr, wenn das Gerät 180 °C erreicht, und automatischem Neustart unter 160 °C, um eine optimale Betriebstemperatur aufrechtzuerhalten.
- Schnelles Erhitzen (2 bis 3 Minuten).
- Mit 1 Heizanzeige-LED.
- Die Heißluft wird durch die Oberseite der Klebepistole ausgestoßen, was eine sicherere, flache Verlegung ermöglicht als bei einem Modell mit seitlicher Luftauslassöffnung.
- Schnelle und einfache Gasbefüllung (nur 3 Sekunden).
- Gasfluss-EIN/AUS-Schalter, um unbeabsichtigten Gebrauch zu verhindern.
- Bequemer und ergonomischer Griff.
- Für viele Einsatzbereiche geeignet: Reparieren, Reparieren, Ausrüsten, Dekorieren, Präzisionsklebungen, kreatives Hobby usw.
- Geeignet für eine Vielzahl von Materialien wie Holz, Papier, Glas, Stoff, Metall, Kunststoff, Keramik usw.
- Der leistungsstarke und langlebige 9BJ21 hat den Test von 250 Stunden Dauerbetrieb bestanden.
- 2 Klebestifte mit \varnothing 11 mm im Lieferumfang enthalten.
- Butan nicht enthalten
- GEBRAUCHSANWEISUNG:
 - <li style="padding-left:15px;">- Füllen Sie den Gastank.
 - <li style="padding-left:15px;">- Lassen Sie das Gas ab, indem Sie den Schalter drücken.
 - <li style="padding-left:15px;">- Drücken Sie den Zündknopf und warten Sie 2-3 Minuten.
 - <li style="padding-left:15px;">- Stellen Sie sicher, dass die Anzeige-LED leuchtet.
 - <li style="padding-left:15px;">- Automatische Temperaturhaltung zwischen 160°C und 180°C.





	Gas-Tankinhalt (ml)	Gas-Tankinhalt (Minuten)	Gasart	∅ Klebestifte (mm)	Abmessungen (mm)	Betriebstemperatur (°C)	Aufheizzeit (min)	Gewicht (g)
6BJ21	6.8	90	Butan	11	175 x 36 x 155	160 - 180	2-3	241