

9TA491AA




LED-Scheinwerfer mit Stativ 60W (6000 lm)

CE, RoHS
IP65, IK07

- Hochwertige SMD-LED-Lampe, Ra>80.
- Farbtemperatur-Wechsel: 2700K / 3500K / 4500K / 5500K / 6500K.
- Wechselmodus/Licht: 600 lm / 1200 lm / 2400 lm / 6000 lm.
- Material: ABS + Nylon + Aluminium.
- Hochwertiger, wiederaufladbarer Lithium-Akku mit 14,8 V und 5200 mAh.
- Ladezeit: 4,5 Stunden.
- Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C.
- Temperatur- und Lichtleistungsanpassung mit Memory-Funktion, eine einzige Lampe für alle Ihre Anwendungen.
- Beleuchtungsmodi :
 - Modus 1 - 600 Lumen (lm) / 16 Stunden
 - Modus 2 - 1200 Lumen (lm) / 8 Stunden
 - Modus 3 - 2400 Lumen (lm) / 4 Stunden
 - Modus 4 - 6000 Lumen (lm) / 2 Stunden
- Stativ ausziehbar von 1,20 m auf 2,20 m.
- Zentraler Griff für einfachen Transport.
- Mehrwinkel-Beleuchtungszone, einstellbar auf 90°.
- Winkel des Lampenkopfes auf 330° verstellbar.
- Schnellverschlüsse zum Zusammen-/Aufklappen der Lampe in nur wenigen Sekunden.
- Aluminiumrohr mit pneumatisch gedämpfter Rückzugsfunktion zur Vermeidung unbeabsichtigter Verletzungen.





	Leuchtkraft (lm)	Leuchtkraft (Kelvin)	Länge (mm)	ø (mm)	Ladezeit (Stunden)	Leuchtdauer (Stunden)	Gewicht (g)
9TA491AA	600 / 1200 / 2400 / 6000	2700 / 3500 / 4500 / 5500 / 6500	1200	142	4.5	2 ~ 16	4400