

34_6A_DG

Llaves dinamométricas de uso intensivo con carraca redonda con 72 dientes

DIN ISO 6789 y ASME B107.300-2010



- Precisión de par garantizado al $\pm 3\%$ (sentido horario /CW).
- Accionamiento en sentido horario (CW) y antihorario (CCW).
- Versión con carraca redonda fija para los espacios reducidos.
- Ángulo de reprís de 5º
- Cierre automático de seguridad del vaso
- Push-button con acabado premium rojo.
- Lectura directa del par
- Bloqueo del par con el anillo KING TONY
- Escala única: Newton metro (Nm)
- Empuñadura cómoda de goma
- Ajuste fácil del par de apriete con retorno automático.
- Suministrada con certificado de calibrado
- Punta fija
- Inversión del sentido de rotación por rueda.
- Graduación de pares grabada con láser.



	Cuadrado conductor	Engranaje (dientes)	Capacidad del Par (Nm)	Graduación (Nm)	L (mm)	Peso (g)
3426A1DG	1/4"	72	2~10	0.1	285	560
3426A2DG	1/4"	72	4~20	0.1	325	640
3436A2DG	3/8"	72	20~100	0.5	430	1300
3446A1DG	1/2"	72	40~200	1	490	1460
3446A2DG	1/2"	72	60~340	2	590	1750