

9DM2351



Alicate amperímetro

Autorización: CE IEC 61010-1 , IEC 61010-2-032
CAT.III 600V Nivel de contaminación 2

- Dimensión máxima del alicate: Ø 30mm
- Indicador de unidad y función, valor máxima indicada 1999
- Indicador de polaridad negativa (no hay indicador de polaridad positiva)
- Interrupción automática después de 15 minutos sin usar aproximadamente
- Consumo energético bajo
- Hilos de test amovibles, utilización fácil
- Suministrado con una funda protectora
- Amperio AC (0.1A - 1A) : 200A / 600A
- Voltaje AC (0.001V - 1V) : 2V / 20V / 200V / 600V
- Voltaje DC (0.1mV - 1V) : 200mV / 2V / 20V / 200V / 600V
- Resistencia (0.10 - 0.01MO) : 2000 / 2kO / 20kO / 200kO / 2MO / 20MO
- Comprobación de continuidad: Sí
- Prueba de diodo: Sí
- Indicador de batería baja: Sí
- Pantalla LCD: 3 1/2 digits 1999 points
- Índice de muestreo: 3 veces / segundo
- Indicador de sobrecarga: "OL" y bip
- AAA 1.5V x 2 (incluida)



9DM2351

Peso (g)

354