

9DM2352



Alicate amperímetro AC/DC

Autorización: CE IEC 61010-1 , IEC 61010-2-032
CAT.III 600V Nivel de contaminación 2

- Tamaño máximo del alicate : Ø 30mm
- Indicador de unidad y función, valor máxima indicada 1999
- Indicador de polaridad negativa (no hay indicador de polaridad positiva)
- Interrupción automática después de 15 minutos sin usar aproximadamente
- Cables de prueba amovibles, utilización fácil
- Consumo energético bajo
- Hilos de test amovibles, utilización fácil
- Suministrado con estuche de protección
- Amperio AC (0.1A - 1A) : 400A / 600A
- Amperio DC (0.1A - 1A) : 400A / 600A
- Voltaje AC (0.001V - 1V) : 4V / 40V / 400V / 600V
- Voltaje DC (0.1mV - 1V) : 400mV / 4V / 40V / 400V / 600V
- Frecuencia Hz : 5Hz / 50Hz / 500Hz / 5kHz / 50kHz / 100kHz
- Resistencia (0.10 - 0.01MO) : 4000 / 4kO / 40kO / 400kO / 4MO / 40MO
- Comprobación de continuidad: Sí
- Prueba de diodo: Sí
- Indicador de batería baja: Sí
- Pantalla LCD : 3 1/2 digits 1999 puntos
- Tasa de muestreo : 3 veces / segundo
- Indicador de sobrecarga: "OL" y bip
- AAA 1.5V x 2 (incluida)

