


9HYCM5



Carro porta ruedas hidráulico para furgonetas, camiones y autobuses

- elevador flexible y ergonómico para cambiar ruedas y conjuntos de frenos
- Brazos elevadores con desplazamiento lateral para ruedas de \varnothing 270 à 1300 mm
- Brazos elevadores con rodamientos para una cómoda rotación de la rueda en posición correcta.
- Bomba con pedal que deja ambas manos libres para trabajar
- Soporte de seguridad para una fijación rápida de la rueda durante el transporte
- Sistema hombre muerto manual
- Ideal para elevar tambores de frenos, depósitos de combustible, cajas de herramientas, etc.
- Con 2 ruedas pivotantes a 360°
- Ilustración con brazos de grúa 9HYCMA1 (Accesorio). Brazo de grúa telescópico vendido por separado.



 9HYCM5

Capacidad (tonelada) : 0.5

Altura de carga (mm) : 710

Altura mini. (mm) : 95

Longitud L8 (mm) : 870

Anchura L3 (mm) : 990

Altura H5 (mm) : 1180

Longitud de las ruedas/horquillas L9 (mm) : 415 / 600

Distancia entre los rodillos L10 (mm) : 260 - 710

Para ruedas con diámetro (mm) : 270-1300

Opción (no incluida) : 9HYCMA1

Peso (kg) : 100



KING TONY

Enjoy your work