



9HYGR20



Grúa de taller hidráulica para talleres de coche e industria

- Brazo extensible con gran capacidad de elevación, incluso en la última posición.
- Válvula de sobrecarga de seguridad incorporada.
- Desbloqueo manual de hombre muerto para una seguridad óptima durante el descenso.
- Unidad de bomba que se puede girar 360° para una operación óptima en cualquier circunstancia.
- Ruedas traseras pivotantes a 360° para garantizar la manejabilidad de la grúa, incluso con carga máx.
- Gancho pivotante a 360°
- Anchura interior entre patas adecuada para palets europeos.
- Varilla de pistón y pistón de bomba con recubrimiento de cromo duro que garantizan una larga vida útil.
- 5 posiciones = 5 capacidades: 2000 kg, 1900 kg, 1800 kg, 1700 kg, 1600 kg



	Capacidad (tonelada)	Altura mínima H1 (mm)	Altura máxima H2 (mm)	Brazos de extracción L5 (mm)	Altura del marco H4 (mm)	Longitud, marco L1 (mm)	Anchura interior L6 (mm)	Anchura del marco L7 (mm)	Altura H5 (mm)	Peso (kg)
9HYGR20	2	2340	2630	1210	160	1750	840	1020	1850	250