


## 9TYN514



### Prensa hidráulica manual y neumática (20, 30, 50 t)

- Válvula de seguridad.
- Bomba neumática y manual de doble velocidad.
- Cáster de protección.
- Acción neumática con pedal.
- Empuñadura articulada para cabrestante.
- Empuñadura y soporte ergonómico.
- Cáster de protección del cabrestante y de la polea para seguridad de las manos.
- Bomba deslizante con empuñadura y escala de posicionamiento.
- Soporte de empuñadura del cabrestante.
- Block en V y configuración a 180°.
- Soporte de empuñadura.
- Cáster de protección de la polea.
- Tapa anti polvo.
- Extensión de tornillo.
- Juego de punzones.



Capacidad (tonelada)	A (mm)	D (mm)	E (mm)	G1 (mm)	G2 (mm)	R2 (mm)	R1 (mm)	R (mm)	M (mm)	Presión de aire (bar)	Anchura L3 (mm)	Altura H5 (mm)	Presión de alimentación (Bar)	Anchura entre los pies L12 (mm)	Peso (kg)
9TYN 20		152	505	25	850	75	145	220	200	9 ~	770	1800		600	132

5142 0AB											12			
9TYN 5143 0AB	30	200	535	130	830	75	145	220	280	9 ~ 12	930	1900	750	210
9TYN 5145 0AB	50	200	535	80	780	75	145	220	280	9 ~ 12	930	1900	750	249.2 0