

9TYN231




Gato hidroneumático de una fase (30, 60 t)

CE


- Válvula de desaceleración
- Válvula de seguridad contra sobrecargas
- Interruptor de parón automático para un trabajo más seguro
- Incluidas 2 extensiones (D1 et D2)



30T



60T



| KING TONY | Capacidad (tonelada) | Numero de pisos | C (mm) | A+B +C (tonelada) | D (mm) | A+B +C+D (tonelada) | Altura mínima H1 (mm) | Altura máxima H2 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H2 (mm) | Presión de aire (bar) | Longitud, marco L1 (mm) | Longitud, Mangos L2 (mm) | Anchura con ruedas L4 (mm) | Anchura L3 (mm) | Peso (kg) |
|-------------|----------------------|-----------------|--------|-------------------|--------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------|---------|---------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|-----------|
| 9TYN23130AB | 30 | 1 | | | | | 360 | 772 | 100 | 45 | 267 | 9 ~ 12 | 840 | 1370 | 294 | 212 | 86 |
| 9TYN23160AB | 60 | 1 | 420 | 1031 | 200 | 100 | 311 | 9 ~ 12 | 910 | 1370 | 305 | 295 | 126 | | | | |