

TAG780VIFE



Detector de tensión - Baja tensión

IEC 61243-3
CAT.IV 1 000 V
IP2X, IP65

- Como parte del procedimiento de Consignación, el TAG780V puede utilizarse para llevar a cabo la Comprobación de Ausencia de Tensión.
- Otras funciones completan este detector, convirtiéndolo en una herramienta muy operativa para el operador (continuidad, búsqueda de fase, nivel de tensión, etc.).
- Alarma acústica de tensión diferenciada según el nivel de tensión (sonido discontinuo hasta 230 V y sonido continuo por encima de 400 V).
- Indicación de polaridad (-/+).
- Autodiagnóstico incorporado.
- Control de continuidad (umbral de 80 Ω).
- Búsqueda de fase en modo unipolar (uso indiferente de cualquiera de los dos puntos de contacto).
- Iluminación frontal.
- Protección contra el agua y el polvo: IP65.
- Protegido contra sobretensiones. CATIV 1 000 V.
- Se suministra con 2 pilas AAA y funda de transporte.
- Pantalla ultrabrillante de nueva generación.
- Se puede leer incluso con mucha luz.
- Cordón de silicona con doble aislamiento: robusto y ultraflexible (sin efecto memoria).
- Visualización hasta 1000 V.
- Retracción del manguito mediante un gatillo situado en la parte posterior del dispositivo: solución exclusiva que garantiza la retirada controlada del manguito y la seguridad visual del contacto.
- Punto de control LED.



TAG780VIFE

Peso (g)

288