

Accueil > Serrage contrôlé et multiplicateurs de couple > Clés dynamométriques > 34_6A_DG

34 6A DG

Clés dynamométriques à usage intensif avec cliquet rond à 72 dents

DIN ISO 6789 et ASME B107.300-2010



- Précision du couple garantie à ±3% (sens horaire/CW).
- Déclenchement en sens horaire (CW) et anti-horaire (CCW).
- Version à cliquet rond fixe, conçue pour les espaces étroits.
- Angle de reprise de 5° (72 dents).
- Verrouillage de sécurité de la douille.
- Push-button avec finition premium rouge.
- Lecture directe des couples de mesure.
- Blocage du couple par la bague KING TONY.
- Échelle unique : Newton mètre (Nm).
- Poignée en caoutchouc confortable.
- Réglage rapide du couple avec retour automatique.
- Livrée avec certificat d'étalonnage.
- Tête non-interchangeable.
- Inversion du sens de rotation par molette.
- Echelle de couples gravée au laser.









KING TONY	Carré conducteur	Engrenage (dents)	Capacité Couple (Nm)	Graduation (Nm)	L (mm)	Poids (g)
3426A1DG	1/4"	72	2~10	0.1	285	560
3426A2DG	1/4"	72	4~20	0.1	325	640
3436A2DG	3/8"	72	20~100	0.5	430	1300
3446A1DG	1/2"	72	40~200	1	490	1460
3446A2DG	1/2"	72	60~340	2	590	1750