


9HYGR_



Grue d'atelier hydraulique pour les garages et les camionnettes de service

- Repliable en quelques secondes pour un rangement rapide et aisé. Encombrement minimal sur le sol de l'atelier lorsque la grue est repliée
- Bras d'extraction à grande capacité de levée, même en position extrême
- Tige de piston et piston de pompe à chromage dur pour une longue durée de vie
- Soupape de sûreté intégrée pour empêcher toute surcharge
- Roues arrière pivotantes à 360° pour garantir la maniabilité de la grue, même à charge pleine
- Crochet pivotant à 360°
- Dispositif d'homme mort à main



	pos. 1 (kg)	pos. 2 (kg)	pos. 3 (kg)	pos. 4 (kg)	pos. 5 (kg)
9HYGR55	550	500	450	400	350
9HYGR11	1100	1000	900	800	700
9HYGR20	2000	1900	1800	1700	1600

	Capacité (tonne)	Hauteur minimum H1 (mm)	Hauteur maximum H2 (mm)	Bras d'extraction L5 (mm)	Hauteur du cadre H4 (mm)	Longueur du cadre L1 (mm)	Largeur intérieure L6 (mm)	Largeur du cadre L7 (mm)	Hauteur H5 (mm)	Poids (kg)
9HYGR55	0.55	2020	2340	955 - 1375	125	1420	955	1080	1520	75
9HYGR11	1.1	2020	2340	955 - 1375	125	1420	985	1110	1520	95