

9TA34

Lampe d'inspection sous capot SMD 20W (2000 lm)



IP20, IK07
CE, RoHS




- Modes d'éclairages :
 - <li style="padding-left:15px;">Puissance modérée : 500 lm / 6,5 heures
 - <li style="padding-left:15px;">Puissance moyenne : 1000 lm / 4 heures
 - <li style="padding-left:15px;">Pleine puissance : 2000 lm / 2 heures
- Matériaux : corps en aluminium + polyamide PA
- Corps extensible de 1170 mm à 1900 mm et pivotant à 360°.
- Batterie Li-ion amovible rechargeable : 3.6V 4800 mAh avec port USB-C
- Température de couleur : 6500 K (lumière blanche)
- 50 LED SMD
- Accessoires : 1 chargeur secteur USB 110V - 240V AC/DC, sortie : 5V 2A + 1 câble de 1 mètre USB-C
- Temps de charge : 4 heures



Contents	
360° Rotational Bar	x 1 PC.
5V/2A charger	x 1 PC.
Type-C USB	x 1 PC.



	Luminosité (lm)	Température de couleur (kelvin)	Longueur (mm)	USB (entrée)	Temps de charge (heures)	Autonomie (heures)	Poids (g)
9TA34AA	500 / 1000 / 2000	6500	1170 - 1900	USB-C	4	2 / 4 / 6.5	1110