


9TYN514



Presse hydraulique manuelle et pneumatique (20, 30, 50 t)

- Soupape de sécurité.
- Pompe pneumatique et manuelle à double vitesse.
- Capot de protection.
- Pédale de commande pneumatique.
- Poignée pivotante et support de poignée pour le treuil.
- Poignée et support de poignée ergonomiques.
- Capot de protection du treuil et capot de protection de la poulie pour la sécurité des mains.
- Vérin coulissant avec poignée et échelle de positionnement.
- Support de poignée de treuil.
- Block en V et configuration à 180°.
- Support de poignée.
- Conception spéciale pour une position plus haute du banc de travail.
- Couvercle anti-poussière.
- Extension de vis.
- Jeu de poinçons.



Capacité (tonne)	A (mm)	D (mm)	E (mm)	G1 (mm)	G2 (mm)	R2 (mm)	R1 (mm)	R (mm)	M (mm)	Pression d'air (bar)	Largeur L3 (mm)	Hauteur H5 (mm)	Pression d'alimentation (bar)	Largeur entre les pieds L12 (mm)	Poids (kg)

9TYN 5142 OAB	20		152	505	25	850	75	145	220	200	9 ~ 12	770	1800		600	132
9TYN 5143 OAB	30	200	535	130	830	75	145	220	280	9 ~ 12	930	1900	750	210		
9TYN 5145 OAB	50	200	535	80	780	75	145	220	280	9 ~ 12	930	1900	750	249.2 0		