

TAG780VIFE



Détecteur de tension - Basse Tension

IEC 61243-3
CAT.IV 1 000 V
IP2X, IP65

- Dans le cadre de la Consignation, le TAG780V permet de réaliser la Vérification d'Absence de Tension.
- D'autres fonctions complètent ce détecteur afin d'en faire un outil très opérationnel pour l'exploitant (continuité, recherche de phase, niveau de tension...).
- Alarme sonore de présence de tension différenciée en fonction du niveau de tension (son discontinu jusqu'au niveau 230 V et son continu au-delà du niveau 400 V).
- Affichage de la polarité (-/+).
- Autotest intégré.
- Contrôle de continuité (seuil 80 Ω).
- Recherche de phase en mode unipolaire (utilisation indifférente de l'une ou de l'autre des pointes de touche).
- Éclairage en face avant.
- Protégé contre l'eau et la poussière : IP65.
- Protégé contre les surtensions. CATIV 1 000 V.
- Livré avec 2 piles AAA et sacochette de transport.
- Affichage nouvelle génération, ultra lumineux.
- Lecture possible même en pleine lumière.
- Cordon silicone double isolation : robuste et ultra souple (sans effet mémoire).
- Affichage jusqu'à 1 000 V.
- Rétractation du fourreau par une gâchette au dos de l'appareil : solution exclusive garantissant une maîtrise du retrait du fourreau et une sécurité visuelle sur le contact.
- Diode d'éclairage du point de contrôle.



TAG780VIFE

Poids (g)

288