


## 34\_62\_DG

### Chiave dinamometrica molto resistenti

DIN ISO 6789 e ASME B107.300-2010



- Precisione di coppia garantita  $\pm 3\%$  (senso orario).
- Attivazione in senso orario (CW) e antiorario (CCW).
- Cricchetto reversibile
- Bloccaggio di sicurezza della boccola (salvo 3/4" e 1")
- Lettura diretta delle coppie di misura
- Ideata per una facile regolazione di coppia.
- Blocco della coppia mediante anello KING TONY
- Consegnata con certificato di taratura
- Inversione del senso di rotazione mediante leva.
- Testa non intercambiabile
- Scala singola: Newton Metro (Nm)
- Impugnatura comfort in gomma
- Wide range of choice distinct laser scale.
- Regolazione di coppia rapida con ritorno automatico.



	Attacco quadro	Ingranaggio (denti)	Capacità Coppia (Nm)	Graduazione (Nm)	L (mm)	Peso (g)
342621DG	1/4"	24	4~20	0.1	324	640
342622DG	1/4"	24	2~10	0.1	281	560
342623DG	1/4"	24	5~30	0.5	325	640
343621DG	3/8"	32	4~20	0.1	324	640
343622DG	3/8"	32	20~100	0.5	435	1300
343623DG	3/8"	32	10~60	0.5	325	1300



**KING TONY**

*Enjoy your work*

344621DG	1/2"	32	40~200	1	521	1590
344622DG	1/2"	32	60~340	2	613	1810
344623DG	1/2"	32	20~100	1	435	1300
344624DG	1/2"	32	80~400	2	613	1970
346621DG	3/4"	24	100~600	5	1048	5600
346622DG	3/4"	24	150~800	5	1234	5600
346623DG	3/4"	24	200~1000	5	1238	6150
348621DG	1"	24	200~1000	5	1238	6150