


## 34\_6A\_DG


### Chiave dinamometrica molto resistenti

DIN ISO 6789 e ASME B107.300-2010



- Precisione di coppia garantita  $\pm 3\%$  (senso orario).
- Attivazione in senso orario (CW) e antiorario (CCW).
- Version à cliquet rond fixe, conçue pour les espaces étroits.
- Angolo di ripresa di  $5^\circ$
- Bloccaggio di sicurezza della bussola
- Push-button con finitura premium rossa.
- Lettura diretta delle coppie di misura
- Blocco della coppia mediante anello KING TONY
- Scala singola: Newton Metro (Nm)
- Impugnatura comfort in gomma
- Snelle koppelinstelling met automatische terugstelling.
- Consegnata con certificato di taratura
- Testa non intercambiabile
- Inversione del senso di rotazione per ruota.
- Wide range of choice distinct laser scale.



	Attacco quadro	Ingranaggio (denti)	Capacità Coppia (Nm)	Graduazione (Nm)	L (mm)	Peso (g)
3426A1DG	1/4"	72	2~10	0.1	285	560
3426A2DG	1/4"	72	4~20	0.1	325	640
3436A2DG	3/8"	72	20~100	0.5	430	1300
3446A1DG	1/2"	72	40~200	1	490	1460
3446A2DG	1/2"	72	60~340	2	590	1750