

2555MR



















Cassetta di giraviti a cricchetto snodato con inserti e chiavi a bussola 1/4" - 55 pezzi










Dimensioni L x l x h (mm) : 260x160x64

Peso (kg) : 1

- Porta-bussole con sfera di sicurezza
- Porta-ghiere magnetico
- Impugnatura articolata ideale per spazi esigui e di difficile accesso
- Impugnatura con funzione di serraggio/rilascio e bloccaggio
- Impugnatura con stoccaggio di 6 ghiera
- Impugnatura di PC + TPR



|  | Series | | Content | |
|---|---|--------|---------|---|
|  | | 2166DF | | 2166 |
|  |  | 1/4" | 750 | 75060 |
|  |  | 1/4" | 770 | 770225 |
|  |  | 1/4" | 2335M | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm |
|  |  | 1/4" | 1025S | 3.0, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 8.0, |
|  |  | 1/4" | 1025P | PH0, PH1, PH2, PH3 |
|  |  | 1/4" | 1025Z | PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 |
|  |  | 1/4" | 1025T | T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 |

| | | | | |
|---|---|---|-------|--|
|  |  |  | 1025H | H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8 |
|  |  |  | 1025U | T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H |
|  |  |  | 1025R | RB1, RB2 |