

9DM2351



Pinza amperometrica AC/DC

Approvazione: CE IEC 61010-1 , IEC 61010-2-032
CAT.III 600V Grado di inquinamento 2

- Max. dimensioni della pinza: Ø 30mm
- Indicazione di unità e funzione, valore nominale visualizzato 1999
- Indicatore di polarità negativa (nessuna indicazione di polarità positiva)
- Arresto automatico dopo circa 15 minuti
- Basso consumo energetico
- Cavi di prova removibili, facile utilizzo
- Vendita con un telo per lo stoccaggio
- Ampère AC (0.1A - 1A) : 200A / 600A
- Tensioni ca (0.001V - 1V) : 2V / 20V / 200V / 600V
- Tensioni cc (0.1mV - 1V) : 200mV / 2V / 20V / 200V / 600V
- Resistenza (0.1Ω - 0.01MΩ) : 200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2MΩ / 20MΩ
- Verifica di continuità: Sì
- Test del diodo: Sì
- Indicatore di batteria quasi scarica: Sì
- Display LCD : 3 1/2 digit 1999 punti
- Tasso di campionatura 3 volte/secondo
- Indicatore di sovraccarico: "OL" e bip
- AAA 1.5V x 2 (inclusa)



9DM2351

Peso (g)

354