


9HYGR_




Gru idraulica da officina per furgoni

- Pieghevole in pochi secondi per riordino rapido e facile. Ingombro minimo al suolo dell'officina una volta che la gru è piegata.
- Braccio di estrazione a grande capacità di sollevamento, anche in posizione estrema
- Asta pistone di pompa a cromatura dura per una lunga durata in vita.
- Valvola di sicurezza integrata per prevenire eventuali sovraccarichi
- Ruote posteriori pivotanti a 360° per garantire la maneggevolezza della gru, anche a pieno carico
- Gancio pivotante a 360°
- Dispositivo "uomo morto" a mano



	pos. 1 (kg)	pos. 2 (kg)	pos. 3 (kg)	pos. 4 (kg)	pos. 5 (kg)
9HYGR55	550	500	450	400	350
9HYGR11	1100	1000	900	800	700
9HYGR20	2000	1900	1800	1700	1600

	Capacità (tonnellata)	Altezza minima H1 (mm)	Altezza max. H2 (mm)	Braccio di estrazione e L5 (mm)	Altezza dal quadro H4 (mm)	Lunghezza a quadro L1 (mm)	Larghezza a interno L (mm)	Larghezza a del quadro L7 (mm)	Altezza H5 (mm)	Peso (kg)
9HYGR55	0.55	2020	2340	955 - 1375	125	1420	955	1080	1520	75
9HYGR11	1.1	2020	2340	955 - 1375	125	1420	985	1110	1520	95