

9TA34


Lampada da ispezione sotto copertura SMD 20W (2000 lm)


 IP20, IK07
 CE, RoHS


- Modalità di illuminazione:
 - <li style="padding-left:15px;">potenza moderata - 500 lumen (lm) / 6 ore
 - <li style="padding-left:15px;">potenza media - 1000 lumen (lm) / 4 ore
 - <li style="padding-left:15px;">piena potenza - 2000 lumen (lm) / 2 ore
- Materiali: corpo in alluminio + PA
- Corpo allungabile da 1170 mm a 1900 mm e girevole a 360°.
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio rimovibile: 3,6 V 4800 mAh con porta USB-C
- Temperatura del colore della luce: 6500 kelvin (luce bianca)
- 50 LED SMD
- Accessori: 1 Caricatore di rete USB 110V - 240V AC/DC, uscita: 5V 2A + 1 cavo USB-C 1 metro
- Tempo di ricarica: 4 ore



Contents		
360° Rotational Bar		x 1 PC.
5V/2A charger		x 1 PC.
Type-C USB		x 1 PC.
[21700]		



	Luminosità (lm)	Temperatura del colore della luce (kelvin)	Lunghezza (mm)	USB (ingresso)	Tempo di ricarica (ore)	Autonomia (ore)	Peso (g)
9TA34AA	500 / 1000 / 2000	6500	1170 - 1900	USB-C	4	2 / 4 / 6.5	1110



KING TONY

Enjoy your work