


9HYGR20




Gru idraulica per officine di riparazione auto e per l'industria

- Braccio estensibile dall'elevata capacità di sollevamento, anche in posizione di massima estensione.
- Valvola di sicurezza integrata per prevenire eventuali sovraccarichi.
- Dispositivo "uomo morto" a mano per una sicurezza ottimale all'abbassamento.
- Unità pompa girevole a 360°.
- Ruote posteriori pivotanti a 360° per garantire la maneggevolezza della gru, anche a pieno carico.
- Gancio pivotante a 360°
- La larghezza interna del telaio è compatibile con gli EURO-pallet.
- Pistone della pompa e stelo del pistone rivestiti in cromod.
- 5 posizioni = 5 capacità: 2000 kg, 1900 kg, 1800 kg, 1700 kg, 1600 kg



	pos. 1 (kg)	pos. 2 (kg)	pos. 3 (kg)	pos. 4 (kg)	pos. 5 (kg)
9HYGR55	550	500	450	400	350
9HYGR11	1100	1000	900	800	700
9HYGR20	2000	1900	1800	1700	1600

	Capacità (tonnellata)	Altezza minima H1 (mm)	Altezza max. H2 (mm)	Braccio di estrazione e L5 (mm)	Altezza dal quadro H4 (mm)	Lunghezza a quadro L1 (mm)	Larghezza a interno L (mm)	Larghezza a del quadro L7 (mm)	Altezza H5 (mm)	Peso (kg)
9HYGR20	2	2340	2630	1210	160	1750	840	1020	1850	250