


9TYN514



Pressa idraulica manuale e pneumatica (20, 30, 50 t)

- Valvola di sicurezza.
- Pompa pneumatica e manuale a doppia velocità.
- Cover protettiva.
- Pedaliera pneumatica.
- Maniglia girevole e supporto maniglia per il verricello.
- Impugnatura ergonomica e supporto maniglia.
- Protezione del verricello e protezione della puleggia per la sicurezza delle mani.
- Cilindro scorrevole con maniglia e scala di posizionamento.
- Staffa della maniglia del verricello.
- Blocco a V e configurazione a 180°.
- Porta manico.
- Design speciale per una posizione più alta del banco da lavoro.
- Copertura antipolvere.
- Estensione della vite.
- Set di punzoni.



	Capacità (tonnellata)	A (mm)	D (mm)	E (mm)	G1 (mm)	G2 (mm)	R2 (mm)	R1 (mm)	R (mm)	M (mm)	Pressione aria (bar)	Larghezza L3 (mm)	Altezza H5 (mm)	Pressione di alimentazione (bar)	Larghezza fra i piedi L12 (mm)	Peso (kg)



KING TONY

Enjoy your work

9TYN 5142 OAB	20		152	505	25	850	75	145	220	200	9 ~ 12	770	1800		600	132
9TYN 5143 OAB	30	200	535	130	830	75	145	220	280	9 ~ 12	930	1900	750	210		
9TYN 5145 OAB	50	200	535	80	780	75	145	220	280	9 ~ 12	930	1900	750	249.2 0		