

6BJ21




Pistola per colla a gas butano senza fili

Certificato GS (Geprüfte Sicherheit)

- Senza fili, è facilmente trasportabile e pratico da utilizzare.
- Il suo sistema di regolazione termica automatica mantiene una distribuzione ottimale della colla, evitando così traccimazioni e intasamento dell'ugello.
- Con arresto automatico del flusso di butano quando il dispositivo raggiunge i 180°C, quindi riavvio automatico sotto i 160°C, permettendo di mantenere una temperatura di funzionamento ottimale.
- Aumento rapido della temperatura (da 2 a 3 minuti).
- Con 1 LED indicatore di riscaldamento.
- L'aria calda viene espulsa attraverso la parte superiore della pistola per colla, consentendo una posa piatta più sicura rispetto a un modello con scarico dell'aria laterale.
- Riempimento di gas rapido e semplice (solo 3 secondi).
- Interruttore ON/OFF del flusso di gas per evitare l'uso involontario.
- Impugnatura comoda ed ergonomica.
- Adatto a molti campi di applicazione: lavori di fissaggio, riparazione, allestimento, decorazione, incollaggio di precisione, hobby creativi, ecc.
- Adatto per una vasta gamma di materiali come legno, carta, vetro, tessuto, metallo, plastica, ceramica, ecc.
- Potente e durevole, il 9BJ21 ha superato il test di 250 ore di lavoro continuo.
- 2 stick di colla di ø 11 mm inclusi.
- Bomboletta di butano non inclusa
- ISTRUZIONI PER L'USO: <li style="padding-left:15px;">- Riempi il serbatoio del gas. <li style="padding-left:15px;">- Rilasciare il gas premendo l'interruttore. <li style="padding-left:15px;">- Premere il pulsante di accensione e attendere 2-3 minuti. <li style="padding-left:15px;">- Assicurarsi che l'indicatore LED sia acceso. <li style="padding-left:15px;">- Mantenimento automatico della temperatura tra 160°C e 180°C.





	Capacità del serbatoio del gas (ml)	Tempo di funzionamento (minuti)	Tipo di gas	Ø stick di colla (mm)	Dimensioni (mm)	Temperatura e range (°C)	Tempo di riscaldamento (minuti)	Peso (g)
6BJ21	6.8	90	Butano	11	175 x 36 x 155	160 - 180	2-3	241