

9TYN231



Sollevatore idropneumatico ad un piano (30, 60 t)

CE



- Valvola di rallentamento
- Valvola di sicurezza contro il sovraccarico
- Interruttore a chiusura automatica per lavorare in sicurezza
- Compresa 2 prolunghe (D1 et D2)



9TYN23130AB



9TYN23160AB

30T

60T


| KING TONY | Capacità (tonnellata) | Numero di piani | C (mm) | A+B+C (tonnellata) | D (mm) | A+B+C+D (tonnellata) | Altezza minima H1 (mm) | Altezza massima H2 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H2 (mm) | Pressione aria (bar) | Lunghezza a quadro L1 (mm) | Lunghezza a manico L2 (mm) | Larghezza con rotelle L4 (mm) | Larghezza a L3 (mm) | Peso (kg) |
|-------------|-----------------------|-----------------|--------|--------------------|--------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------|
| 9TYN23130AB | 30 | 1 | | | | | 360 | 772 | 100 | 45 | 267 | 9 ~ 12 | 840 | 1370 | 294 | 212 | 86 |
| 9TYN23160AB | 60 | 1 | 420 | 1031 | 200 | 100 | 311 | 9 ~ 12 | 910 | 1370 | 305 | 295 | 126 | | | | |