

## TAG780VIFE



### Rilevatore di tensione - Bassa tensione

IEC 61243-3  
CAT.IV 1 000 V  
IP2X, IP65

- Nell'ambito della procedura di consegna, il TAG780V può essere utilizzato per eseguire il controllo dell'assenza di tensione.
- Altre funzioni completano questo rilevatore, rendendolo uno strumento altamente operativo per l'operatore (continuità, ricerca di fase, livello di tensione, ecc.).
- Allarme acustico di tensione differenziato in base al livello di tensione (suono discontinuo fino a 230 V e suono continuo sopra i 400 V).
- Indicazione della polarità (-/+).
- Autotest incorporato.
- Controllo della continuità (soglia di 80  $\Omega$ ).
- Ricerca di fase in modalità unipolare (utilizzo indifferente di uno dei due punti di contatto).
- Illuminazione anteriore.
- Protezione da acqua e polvere: IP65.
- Protetto contro le sovratensioni. CATIV 1 000 V.
- Fornito con 2 batterie AAA e custodia per il trasporto.
- Schermo ultra-luminoso di nuova generazione.
- Leggibile anche in piena luce.
- Cavo in silicone a doppio isolamento: robusto e ultra-flessibile (senza effetto memoria).
- Visualizzazione fino a 1000 V.
- Ritiro del manicotto tramite un grilletto sul retro del dispositivo: soluzione esclusiva che garantisce la rimozione controllata del manicotto e la sicurezza visiva del contatto.
- Punto di controllo LED.



TAG780VIFE

Peso (g)

288