


34_62_DG

Momentsleutel met intensief gebruik

DIN ISO 6789 en ASME B107.300-2010



- Gegarandeerde nauwkeurigheid van het koppel is 3% (wijzerszin)
- Kan zowel in wijzerszin als tegenwijzerszin gebruikt worden.
- Omkeerbare ratel
- Veiligheidsvergrendeling van de dop (behalve 3/4" en 1")
- Direct afleesbare schaalverdeling
- Gemaakt voor makkelijke koppelafstelling.
- Koppelvergrendeling met de KING TONY-ring
- Geleverd met ijkingscertificaat
- Draairichting veranderbaar met de hendel.
- Niet verwisselbare kop
- Enkele schaal: Newtonmeter (Nm)
- Comfortabele rubberen handgreep
- Wide range of choice distinct laser scale.
- Snelle koppelinstelling met automatische terugstelling.



	Aandrijfvierkant	Uitrusting (tanden)	Bereik (Nm)	Schaalverdeling (Nm)	L (mm)	Gewicht (g)
342621DG	1/4"	24	4~20	0.1	324	640
342622DG	1/4"	24	2~10	0.1	281	560
342623DG		24				
343621DG	3/8"	32	4~20	0.1	324	640
343622DG	3/8"	32	20~100	0.5	435	1300



KING TONY

Enjoy your work

343623DG	3/8"	32	10~60	0.5	325	1300
344621DG	1/2"	32	40~200	1	521	1590
344622DG	1/2"	32	60~340	2	613	1810
344623DG	1/2"	32	20~100	1	435	1300
344624DG	1/2"	32	80~400	2	613	1970
346621DG	3/4"	24	100~600	5	1048	5600
346622DG	3/4"	24	150~800	5	1234	5600
346623DG	3/4"	24	200~1000	5	1238	6150
348621DG	1"	24	200~1000	5	1238	6150