


34_6A_DG


Momentsleutel met intensief gebruik

DIN ISO 6789 en ASME B107.300-2010



- Gegarandeerde nauwkeurigheid van het koppel is 3% (wijzerszin)
- Kan zowel in wijzerszin als tegenwijzerszin gebruikt worden.
- Version à cliquet rond fixe, conçue pour les espaces étroits.
- Terugstelhoek 5°
- Veiligheidsvergrendeling van de dop
- Push-button met premium rode afwerking.
- Direct afleesbare schaalverdeling
- Koppelvergrendeling met de KING TONY-ring
- Enkele schaal: Newtonmeter (Nm)
- Comfortabele rubberen handgreep
- Snelle koppelinstelling met automatische terugstelling.
- Geleverd met ijkingscertificaat
- Niet verwisselbare kop
- Omkering van de draairichting per wiel.
- Wide range of choice distinct laser scale.



	Aandrijfvierkant	Uitrusting (tanden)	Bereik (Nm)	Schaalverdeling (Nm)	L (mm)	Gewicht (g)
3426A1DG	1/4"	72	2~10	0.1	285	560
3426A2DG	1/4"	72	4~20	0.1	325	640
3436A2DG	3/8"	72	20~100	0.5	430	1300
3446A1DG	1/2"	72	40~200	1	490	1460
3446A2DG	1/2"	72	60~340	2	590	1750