

9DM2351



Stroomtang

Goedkeuring: CE IEC 61010-1 , IEC 61010-2-032
CAT.III 600V Pollutie graad 2

- Maximale tang grootte: Ø 30mm
- Indicatie van de operationele eenheid, maximale weergegeven waarde : 1999
- negatieve polariteit indicator (geen aanwijzing van positieve polariteit)
- Automatische stop na ongeveer 15 minuten
- Laag energieverbruik
- Verwijderbaar test draaden, gemakkelijk te gebruiken
- Wordt geleverd met een opbergtas.
- Ampere AC (0.1A - 1A) : 200A / 600A
- Voltages AC (0.001V - 1V) : 2V / 20V / 200V / 600V
- Voltages DC (0.1mV - 1V) : 200mV / 2V / 20V / 200V / 600V
- Weerstand (0.10 - 0.01MO) : 2000 / 2kO / 20kO / 200kO / 2MO / 20MO
- Continuïteit verificatie
- Diode Test
- Batterij indicator : ja
- 3-1/2 digits LCD met scoreboord 1999 punten
- Monsterneminggraad : 3 maal /seconde
- overbelastingsindicatie : "OL" en bip
- AAA 1.5V x 2 (inbegrepen)



9DM2351

Gewicht (g)

354