



9HYCM15V2



Hydraulische autowieltrrolley met draaisysteem van het wiel

- NIEUW : Draaisysteem van het wiel vergemakkelijkt dank zij de zwenkel. De getande rol wordt door de zwenkel aangedreven om het w
- Ongeëvenaarde wendbaarheid : één enkel persoon kan nu, zonder hulp, een wiel hanteren
- Voor een snelle en ergonomische vervanging van grote wielen, zelfs met diepe profielen
- Robuuste veiligheidssteun voor het snel vastzetten van het wiel tijdens het vervoer
- Makkelijk hanteerbaar dankzij de 4 grote robuuste en draaibare wielen
- Optimale veiligheid voor de gebruiker
- Systeem om het wiel op z'n plaats te houden en goed te geleiden
- Hendel met hydraulisch systeem om de afstand te controleren tussen de rollen die het opheffen en neerlaten van het wiel veroorza
- Eenvoudige montage (8 schroeven)
- Nog ergonomischer dan de 9HYCM15
- Maximale dikte van het wiel : 1200 mm



	Bereik (ton)	Lengte L8 (mm)	Breedte L3 (mm)	Hoogte H5 (mm)	Lengte van de rollen / vorken L9 (mm)	Afstand tussen rol L10 (mm)	ø rol (mm)	Voor wielen met doorsnede (mm)	Gewicht (kg)
9HYCM15V 2	1.5	1040	1635~237 5	1455	690	900 - 1650	80	Ø 1000 - 2400	225