


9HYGR20



Hydraulische kraan voor garages en industrie

- Arm met hoge hefcapaciteit, zelfs in extreme positie.
- Geïntegreerd veiligheidsventiel om overbelasting.
- Doodman hand-apparaat voor een optimale veiligheid bij het verlagen.
- 360° draaibare pompunit voor een optimaal gebruik.
- Achterwielen draaien 360 graden om de werkbaarheid van de kraan te garanderen, zelfs bij volledige belasting.
- Roterende haak 360°.
- Binnenbreedte tussen de poten is geschikt voor europalletten.
- Zuigerstang en zuiger hardverchromd voor een lange levensduur.
- 5 posities = 5 capaciteiten: 2000 kg, 1900 kg, 1800 kg, 1700 kg, 1600 kg.



	pos. 1 (kg)	pos. 2 (kg)	pos. 3 (kg)	pos. 4 (kg)	pos. 5 (kg)
9HYGR55	550	500	450	400	350
9HYGR11	1100	1000	900	800	700
9HYGR20	2000	1900	1800	1700	1600

KING TONY	Bereik (ton)	Minimale hoogte H1 (mm)	Maximale hoogte H2 (mm)	Trekker arm L5 (mm)	Framehoogte H4 (mm)	Lengte, frame L1 (mm)	Binnenbreedte L6 (mm)	Framebreedte L7 (mm)	Hoogte H5 (mm)	Gewicht (kg)
9HYGR20	2	2340	2630	1210	160	1750	840	1020	1850	250