




9TYN514



Manuele en pneumatische hydraulische pers (20, 30, 50 t)

- Veiligheidsventiel.
- Pneumatische en handmatige met dubbele snelheid.
- Beschermende hoes.
- Pneumatische voetbediening.
- Zwenkbare handgreep en handgreepsteun voor de lier.
- Ergonomische handgreep en handgreepondersteuning.
- Lierbescherming en katrolbescherming voor uw handveiligheid.
- Schuifcilinder met handvat en positioneringsschaal.
- Ondersteuningshandgreep beugel.
- V-Blok en 180° configuratie.
- Handvat houder.
- Speciaal ontwerp voor een hogere werkbankpositie.
- Stofkap.
- Schroef verlenging.
- Pons set.



	Bereik (ton)	A (mm)	D (mm)	E (mm)	G1 (mm)	G2 (mm)	R2 (mm)	R1 (mm)	R (mm)	M (mm)	Lucht druk (bar)	Breedte L3 (mm)	Hoogte H5 (mm)	Voordruk (bar)	Breedte tussen de voeten L12 (mm)	Gewicht (kg)
9TYN 5142	20		152	505	25	850	75	145	220	200	9 ~ 12	770	1800		600	132



KING TONY

Enjoy your work

OAB

9TYN 5143 OAB	30	200	535	130	830	75	145	220	280	9 ~ 12	930	1900	750	210
---------------------	----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----------	-----	------	-----	-----

9TYN 5145 OAB	50	200	535	80	780	75	145	220	280	9 ~ 12	930	1900	750	249.2 0
---------------------	----	-----	-----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----------	-----	------	-----	------------