

6BJ21




Accu lijmpistool butaangas

GS gecertificeerd (gebruikte zekerheid)

- Draadloos, gemakkelijk te vervoeren en praktisch in gebruik.
- Het automatische thermische regelsysteem zorgt voor een optimale verdeling van de lijm, waardoor overlopen en verstopping van het mondstuk wordt voorkomen.
- Met automatische stop van de butaanstroom wanneer het apparaat 180°C bereikt, daarna automatische herstart onder 160°C, waardoor een optimale bedrijfstemperatuur behouden blijft.
- Snelle temperatuurstijging (2 tot 3 minuten)
- Met 1 verwarmingsindicatieled.
- Hete lucht wordt afgevoerd via de bovenkant van het lijmpistool, waardoor een veiligere vlakke plaatsing mogelijk is dan een model met luchtuitlaat aan de zijkant.
- Snel en eenvoudig gas vullen (slechts 3 seconden)
- Gasstroom AAN/UIT-schakelaar om onbedoeld gebruik te voorkomen.
- Comfortabele en ergonomische handgreep.
- Geschikt voor vele toepassingsgebieden: bevestigingswerkzaamheden, reparaties, inrichting, decoratie, precisieverlijming, creatieve hobby's enz.
- Geschikt voor een breed scala aan materialen zoals hout, papier, glas, stof, metaal, kunststof, keramiek, etc.
- Krachtig en duurzaam, de 9BJ21 heeft de test van 250 uur continu werk doorstaan.
- 2 lijmpatronen van \varnothing 11 mm inbegrepen.
- Butaangas niet inbegrepen
- **GEBRUIKSAANWIJZING:**
 - <li style="padding-left:15px;">- Het vulen van de benzinetank.
 - <li style="padding-left:15px;">- Laat het gas ontsnappen door op de schakelaar te drukken.
 - <li style="padding-left:15px;">- Druk op de ontstekingsknop en wacht 2-3 minuten.
 - <li style="padding-left:15px;">- Zorg ervoor dat de indicator-LED brandt.
 - <li style="padding-left:15px;">- Automatisch temperatuurbehoud tussen 160°C en 180°C.





	Werktijd (ml)	Werktijd (minuten)	Gastype	Ø lijmsticks (mm)	Afmetingen (mm)	Temperaturre range (°C)	Smelttijd (min)	Gewicht (g)
6BJ21	6.8	90	Butaangas	11	175 x 36 x 155	160 - 180	2-3	241