


## 34\_6A\_DG

### Chave dinamométrica de uso intensivo

DIN ISO 6789 e ASME B107.300-2010



- Precisão de torque garantida de  $\pm 3\%$  (sentido horário/CW).
- Desengateamento no sentido horário (CW) e anti-horário (CCW).
- Versão de catraca redonda fixa, projetada para espaços estreitos.
- Ângulo de retoma 5°.
- Fecho de segurança da chave de caixa.
- Push-button com acabamento premium vermelho.
- Leitura directa do binário.
- Bloqueio do binário com o anel KING TONY.
- Escala única: Medidor de Newton (Nm)
- Punho de borracha confortável.
- Ajuste rápido do torque com retorno automático.
- Fornecido com certificado de calibração.
- Cabeça não intercambiável.
- Inversão do sentido de rotação por roda.
- Escala de torque gravada a laser.



|  | Quadrado | Engrenagem (dentes) | Gama de binário (Nm) | Aumento (Nm) | L (mm) | Peso (g) |
|--|----------|---------------------|----------------------|--------------|--------|----------|
| 3426A1DG   | 1/4"     | 72                  | 2~10                 | 0.1          | 285    | 560      |
| 3426A2DG   | 1/4"     | 72                  | 4~20                 | 0.1          | 325    | 640      |
| 3436A2DG   | 3/8"     | 72                  | 20~100               | 0.5          | 430    | 1300     |
| 3446A1DG   | 1/2"     | 72                  | 40~200               | 1            | 490    | 1460     |
| 3446A2DG   | 1/2"     | 72                  | 60~340               | 2            | 590    | 1750     |