


345_DG


Barra dinamométrica "Gama industrial"

DIN ISO 6789 & ASME B107.300-2010



- Livrée sans embout
- Precisão de torque garantida de $\pm 3\%$ (sentido horário/CW).
- Desencadeamento no sentido horário (CW) e anti-horário (CCW).
- Lecture directe des couples de mesure
- Blocage du couple par la bague KING TONY
- Punho de borracha confortável
- Compatible with standard insert tools
- Wide range of choice distinct laser scale.
- Escala única: Medidor de Newton (Nm)
- Ajuste rápido do torque com retorno automático.
- Livrée avec certificat d'étalonnage



	Fixação de extremidade	Gama de binário (Nm)	Aumento (Nm)	L (mm)	Peso (g)
345121DG	9x12	2~10	0.1	261	510
345122DG	9x12	4~20	0.1	306	590
345123DG	9x12	20~100	0.5	430	1270
345124DG	9x12	10~60	0.5	306	590
345221DG	14x18	20~100	0.5	430	1270
345222DG	14x18	40~200	1	485	1410



KING TONY

Enjoy your work

345223DG	14x18	60~340	2	580	1590
345224DG	14x18	100~600	5	1015	6200
345225DG	14x18	10~60	0.5	360	1270
345226DG	14x18	150~800	5	1195	6620
345227DG	14x18	70-350	2	580	1800
345228DG	14x18	200-1000	5	1200	6620
345229DG	14x18	80-400	2	580	1780