

## 9DM2351



### Pinça amperimétrica CA

Autorização: CE IEC 61010-1 , IEC 61010-2-032  
CAT.III 600V Grau de poluição 2

- Tamanho máximo do alicate: Ø 30 mm.
- Indication d'unité et fonction, valeur maximale affichée 1999
- Indicador de polaridade negativa (não indica polaridade positiva).
- Desligamento automático depois de 15 minutos.
- Consumo energético baixo.
- Cabos de teste removíveis, operação fácil.
- Estojo fornecido.
- Amperagem CA (0.1A - 1A) : 200A / 600A
- Tensão CA (0.001V - 1V) : 2V / 20V / 200V / 600V
- Tensão CC (0.1mV - 1V) : 200mV / 2V / 20V / 200V / 600V
- Resistência (0.1Ω - 0.01MΩ) : 200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2MΩ / 20MΩ
- Verificação de continuidade: sim
- Teste de iodo: sim
- Indicador bateria fraca: sim
- Display LCD: 3-1/2 dígitos 1999 pontos
- Taxa de Amostragem: 3/s
- Indicador de sobrecarga: «OL» e bipe.
- AAA 1.5V x 2 (incluída)



9DM2351

Peso (g)

354