


9DM2352



Pinça amperimétrica CA e CC

Autorização: CE IEC 61010-1 , IEC 61010-2-032
CAT.III 600V Grau de poluição 2

- Tamanho máximo do alicate: Ø 30 mm
- Indication d'unité et fonction, valeur maximale affichée 1999
- Indicador de polaridade negativa (não indica polaridade positiva)
- Desligamento automático depois de 15 minutos
- Cabos de teste removíveis, fácil utilização
- Consumo energético baixo
- Cabos de teste anexados, operação fácil
- Estojo fornecido
- Amperagem CA (0.1A - 1A): 400A / 600A
- Amperagem CC (0.1A - 1A): 400A / 600A
- Tensão CA (0.001V - 1V): 4V / 40V / 400V / 600V
- Tensão CC (0.1mV - 1V): 400mV / 4V / 40V / 400V / 600V
- Frequência Hz: 5Hz / 50Hz / 500Hz / 5kHz / 50kHz / 100kHz
- Resistência (0.1Ω - 0.01MΩ): 400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ
- Verificação de continuidade
- Teste de iodo
- Indicador bateria fraca
- Display LCD: 3-1/2 digits 1999 pontos
- Taxa de Amostragem: 3/s
- Indicador de sobrecarga: "OL" e bip
- AAA 1.5V x 2 (incluída)



9DM2352

Peso (g)

402