


9HYGR_




Grua hidráulica para oficinas de automóveis e vans de serviço

- Dobrável em poucos segundos para armazenamento rápido e fácil. Não ocupa muito espaço.
- Braço extensível com grande capacidade de elevação, também em última posição.
- Haste de pistão e pistão de bomba com revestimento de cromagem dura para uma longa vida útil
- Válvula de segurança para evitar sobrecarga
- Rodas traseiras pivotantes a 360º para mais comodidade durante o trabalho
- O gancho de levantamento gira a 360º
- Com dispositivo manual de segurança "Homem morto".



	pos. 1 (kg)	pos. 2 (kg)	pos. 3 (kg)	pos. 4 (kg)	pos. 5 (kg)
9HYGR55	550	500	450	400	350
9HYGR11	1100	1000	900	800	700
9HYGR20	2000	1900	1800	1700	1600

	Capacidade (tonelada)	Altura mínima H1 (mm)	Altura máxima H2 (mm)	Braço de extracção L5 (mm)	Altura estrutura H4 (mm)	Comprimento estrutura L1 (mm)	Largura interior L (mm)	Longo estrutura L7 (mm)	Altura H5 (mm)	Peso (kg)
9HYGR55	0.55	2020	2340	955 - 1375	125	1420	955	1080	1520	75
9HYGR11	1.1	2020	2340	955 - 1375	125	1420	985	1110	1520	95