

9TA34

Luz de trabalho sob o capô SMD 20W (2000 lm)


IP20, IK07
CE, RoHS




- Modos de iluminação:
 - <li style="padding-left:15px;">Potência moderada: 500 lm / 6,5 horas
 - <li style="padding-left:15px;">Potência média: 1000 lm / 4 horas
 - <li style="padding-left:15px;">Potência máxima: 2000 lm / 2 horas
- Material: corpo de alumínio + poliamida PA
- Corpo extensível de 1170 a 1900 mm e giratório a 360°.
- Bateria removível recarregável de íões de lítio: 3,6 V 4800 mAh com porta USB-C
- Temperatura de cor: 6500 K (luz branca)
- 50 LED SMD
- Acessórios: 1 carregador de rede USB 110V - 240V AC/DC, saída: 5V 2A + 1 cabo USB-C de 1 metro
- Tempo de carregamento: 4 horas



Contents	
360° Rotational Bar	x 1 PC.
5V/2A charger	x 1 PC.
Type-C USB	x 1 PC.
(21300)	



	Brilho (lm)	Temperatura de cor (kelvin)	Comprimento (mm)	USB (entrada)	Tempo de carregamento (horas)	Autonomia (horas)	Peso (g)
9TA34AA	500 / 1000 / 2000	6500	1170 - 1900	USB-C	4	2 / 4 / 6.5	1110