


## 9HYGR20



### Grua hidráulica para oficinas de automóveis e indústria

- Braço extensível com grande capacidade de elevação, também em última posição.
- Válvula de segurança integrada para evitar sobrecarga.
- Dispositivo de «homem morto» manual para máxima segurança na descida.
- Unidade de bombeamento giratória a 360° para uma utilização óptima.
- Rodas traseiras pivotantes a 360° para mais comodidade durante o trabalho.
- O gancho de levantamento gira a 360°
- Largura interior entre as pernas adaptada às europaletes.
- Haste de pistão e pistão de bomba com revestimento de cromagem dura para uma longa vida útil.
- 5 posições = 5 capacidades: 2000 kg, 1900 kg, 1800 kg, 1700 kg, 1600 kg



	pos. 1 (kg)	pos. 2 (kg)	pos. 3 (kg)	pos. 4 (kg)	pos. 5 (kg)
9HYGR55	550	500	450	400	350
9HYGR11	1100	1000	900	800	700
9HYGR20	2000	1900	1800	1700	1600

	Capacidade (tonelada)	Altura mínima H1 (mm)	Altura máxima H2 (mm)	Braço de extracção L5 (mm)	Altura estrutura H4 (mm)	Comprimento estrutura L1 (mm)	Largura interior L (mm)	Longo estrutura L7 (mm)	Altura H5 (mm)	Peso (kg)
9HYGR20	2	2340	2630	1210	160	1750	840	1020	1850	250