


9TYN514



Prensa hidráulica manual e pneumática (20, 30, 50 t)

- Válvula de segurança.
- Bomba pneumática e manual de dupla velocidade.
- Proteção.
- Comando pneumático no pé.
- Pega giratória e suporte de pega para o guincho.
- Pega e suporte para pega ergonómicos.
- Proteção do guincho e proteção da polia para segurança das mãos.
- Cilindro deslizante com pega e escala de posicionamento.
- Suporte de pega do guincho.
- Bloco em V e configuração a 180°.
- Suporte de pega.
- Design especial para uma posição de bancada mais alta.
- Proteção contra poeira.
- Extensão de parafuso.
- Conjunto de punções.



Capacidade (tonelada)	A (mm)	D (mm)	E (mm)	G1 (mm)	G2 (mm)	R2 (mm)	R1 (mm)	R (mm)	M (mm)	Pressão de ar (bar)	Largura L3 (mm)	Altura H5 (mm)	Pressão de ar (bar)	Largura entre os pés L12 (mm)	Peso (kg)
9TYN 5142	20	152	505	25	850	75	145	220	200	9 ~ 12	770	1800		600	132



KING TONY

Enjoy your work

OAB

9TYN 5143 OAB	30	200	535	130	830	75	145	220	280	9 ~ 12	930	1900	750	210
---------------------	----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----------	-----	------	-----	-----

9TYN 5145 OAB	50	200	535	80	780	75	145	220	280	9 ~ 12	930	1900	750	249.2 0
---------------------	----	-----	-----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----------	-----	------	-----	------------