

6BJ21



Pistola de cola a gás butano sem fio

Certificado GS (Geprüfte Sicherheit)

- Sem fio, é facilmente transportável e prático de usar.
- O sistema de regulação térmica automática mantém uma ótima distribuição da cola, e assim evita transbordamentos e entupimento do bico.
- Com paragem automática do fluxo de butano quando o aparelho atinge 180°C, reinício automático abaixo dos 160°C, o que permite manter uma ótima temperatura de funcionamento.
- Aumento rápido da temperatura (2 a 3 minutos).
- Com 1 LED indicador de aquecimento.
- O ar quente sai pela parte superior da pistola de cola, o que permite um uso vertical mais seguro do que um modelo de exaustão de ar lateral.
- Enchimento de gás rápido e fácil (apenas 3 segundos).
- Interruptor ON/OFF do fluxo de gás para evitar o uso não intencional.
- Pega confortável e ergonómica.
- Adequado para uma ampla gama de aplicação: trabalhos de fixação, reparações, arranjos, decoração, colagem de precisão, lazers criativos, etc.
- Adequado para uma ampla gama de materiais, como madeira, papel, vidro, tecido, metal, plástico, cerâmica, etc.
- Eficiente e durável, o 9BJ21 passou no teste de 250 horas de trabalho contínuo.
- 2 bastões de cola de \varnothing 11 mm incluídos.
- Butano não incluído
- INSTRUÇÕES DE USO: <li style="padding-left:15px;">- Encha o tanque de gás. <li style="padding-left:15px;">- Liberte o gás ao carregar o interruptor. <li style="padding-left:15px;">- Pressione o botão de ignição e aguarde 2 a 3 minutos. <li style="padding-left:15px;">- Certifique-se que o indicador LED está aceso. <li style="padding-left:15px;">- A temperatura é mantida entre 160 e 180°C.





	Capacidade do tanque de gás (ml)	Tempo de operação (minutos)	Tipo de gás	Ø bastões de cola (mm)	Dimensões (mm)	Temperatura e range (°C)	Tempo de aquecimento (minutos)	Peso (g)
6BJ21	6.8	90	Butano	11	175 x 36 x 155	160 - 180	2-3	241