

9TYN231




Macaco hidropneumático - 1 nível (30, 60 t)

CE


- Válvula de desaceleração
- Válvula de segurança de sobrecarga
- Interruptor de retorno automático para um trabalho seguro
- Com 2 extensões (D1 et D2)



30T



60T



| KING TONY | Capacidade (tonelada) | Número de pisos | C (mm) | A+B +C (tonelada) | D (mm) | A+B +C+D (tonelada) | Altura mínima H1 (mm) | Altura máxima H2 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H2 (mm) | Pressão de ar (bar) | Comprimento estrutura L1 (mm) | Comprimento cabo L2 (mm) | comprimento com rodas L4 (mm) | Largura L3 (mm) | Peso (kg) |
|-------------|-----------------------|-----------------|--------|-------------------|--------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|
| 9TYN23130AB | 30 | 1 | | | | | 360 | 772 | 100 | 45 | 267 | 9 ~ 12 | 840 | 1370 | 294 | 212 | 86 |
| 9TYN23160AB | 60 | 1 | 420 | 1031 | 200 | 100 | 311 | 9 ~ 12 | 910 | 1370 | 305 | 295 | 126 | | | | |