

TAG780VIFE



Detetor de tensão - Baixa tensão

IEC 61243-3
CAT.IV 1 000 V
IP2X, IP65

- O TAG780V pode ser utilizado para efetuar a verificação de ausência de tensão no âmbito da consignação.
- Outras funções completam este detetor, tornando-o numa ferramenta altamente operacional para o operador (continuidade, pesquisa de fase, nível de tensão, etc.).
- Alarme sonoro de tensão diferenciada em função do nível de tensão (som descontínuo até 230 V e som contínuo acima de 400 V).
- Indicação da polaridade (-/+).
- Auto-teste incorporado.
- Controlo da continuidade (limiar de 80 Ω).
- Pesquisa de fases em modo unipolar (pode ser utilizada qualquer uma das teclas).
- Iluminação do painel frontal.
- Proteção contra água e poeiras: IP65.
- Proteção contra sobretensões: CATIV 1000 V.
- Fornecido com 2 pilhas AAA e um estojo de transporte.
- Display ultra-brilhante de nova geração.
- Pode ser lido mesmo em plena luz.
- Cordão de silicone com duplo isolamento: robusto e ultra-flexível (sem efeito de memória).
- Indicação até 1000 V.
- Retração da bainha através de um gatilho na parte de trás do dispositivo: solução exclusiva que garante a remoção controlada da bainha e a segurança visual do contacto.
- LED do ponto de controlo.



TAG780VIFE

Peso (g)

288